

DP/HDMI

RJ45

2K3000

8 x USB

产品特点



- 采用龙芯 2K3000/3B6000M/4 平台处理器，最高主频2.2G，TDP≤15W
- 板载32位2xLPDDR4内存 MAX 16G
- 支持1 x DP, 1 x HDMI显示，支持4K@30输出
- 存储1 x M.2(2242/2280) for SSD、支持EMMC5.1
- 3 x USB3.2 Gen1 ,1 x Type-C ,4 x USB2.0
- 1xM.2 (2230) for wifi6
- 1 x RJ45

产品规格

处理器	CPU	2K3000/3B6000M/4, 8xLA364E MAX: 2.2GHz TDP≤15W
	芯片组	NA
	BIOS	昆仑/百敖
内存	规格	32位 LPDDR4颗粒
	数量	2
	最大容量	16GB
图形处理	GPU	核显 LG200
	视频接口	1 x HDMI2.0 (Max. 4096 x 2160@30Hz) 1 x DP (Max. 4096 x 2160@30Hz)
网络	网络接口	1 x RJ45 (1000/100/10自适应)
	无线	1 x M.2(2230) for wifi6
I/O	USB	3 x USB3.2 Gen1 1 x Type-C 4 x USB2.0
	音频接口	1 x Audio out, 1 x Mic in, 1 x 2in1 (国、美标自适应)
	串行接口	1 x RS232
	延长开关	4pin (2x2)
存储	M.2	1 x M.2 (2242/2280) PCIE3.0 x 1 for SSD
	EMMC	板载eMMC5.1 (可选) MAX: 128G
操作系统	信创	统信/麒麟/Longnix V20
	Linux	Debian
电源	类型	DC-IN
	电源适配	12V/3A
外观参数	尺寸 (W x D x H)	183mm x 138mm x 36mm
	材料	塑料/黑色
	可选套件	背挂 WIFI 天线 (双内置)
环境	操作温度	0°C ~ 40°C (32 °F ~ 113 °F) at 0.7m/s Air Flow
	操作环境	95% @ 40°C (non-condensing)
认证	认证	CCC

订购信息

VT91系列	CPU:3B6000M、2K3000
包装清单	1 x 电源适配器，保修卡
可选	背挂

产品示意图

