Giada BR67-U2

其于Intel® 平台播放器



DP

VGA

12xUSB



Rohs FC (6 (C)


产品特点

- 采用Intel® H310C芯片组
- 双通道2 x DDR4 U-DIMM,最大支持32G内存扩展
- 支持4*USB3.2 Gen1,8*USB2.0
- 支持SATA、mSATA、M.2等存储接口
- 支持HDMI™/DP/VGA显示输出

订购信息		
BR67-U2-H310C	Intel LGA1151 Socket 6/7/8/9代CPU 芯片组:H310C	
包装清单	1x电源线,1x电源适配器	
可选	VESA Mount背挂包	

产品尺寸图





产品规格		
处理器	CPU	支持i7-6700/i7-7700/i5-8400/i7-9700等6/7/8/9代CPU
	基础频率	3.40GHz/3.60GHz/2.8GHz/3.00GHz
	核心/线程数	4C8T/4C8T/6C6T/8C8T
	芯片组	H310C
内存	规格	DDR4-2666MHz
	插槽	2 x U-DIMM
	容量	Up to 32GB
图形显示	GPU	Intel® UHD Graphics
	显示接口	1 x DP(Max .3840x2160@60Hz)
		1 x HDMI™(Max .3840x2160@30Hz)
		1 x VGA(Max .1920x1080@60Hz)
网络	网络接口	2x RJ45
I/O接口	USB	4 x USB3.2 Gen1
		8 x USB2.0
	音频接口	1 x AUDIO OUT, 1 x MIC IN
	Mini-PCIe	1xMini-PCle扩展3G/4G及WiFi/BT
	SIM卡槽	1xSIM卡槽
	串行端口	4 x RS232(其中一个可切换为RS485)
存储	M.2	1 x M.2(2242/2280)PCle3.0 x2扩展SSD
	Mini-PCIe	1×Mini-PCle扩展mSATA
	SATA	1×2.5" SATA扩展SSD/HDD
无人值守技术	JAHC	看门狗计时器/自动开关机/RTC/网络唤醒
操作系统	Windows	Windows7/8.1/10
	Linux	支持
电源要求	供电类型	DC-IN
	电源适配器	19V/6.32A
物理特性	外壳材料	金属
	安装方式	支持桌面安放/VESA Mount背挂标准(可选)
	尺寸	240mm x 185mm x 51.5mm
外部环境	工作温度	0°C ~ 40°C at 0.7m/s Air Flow
	相对湿度	95%@40°C(非凝结)
标准认证		CE/FCC Class B, CCC