

ARM

LVDS

eMMC



RoHS

- RK3288 处理器
- 板载 2GB DDR3L 内存
- 1xHDMI™ (Max. 4096x2160@60Hz)
1xLVDS(Max. 1920x1080@60Hz)
- 板载 eMMC 8GB/16GB/32GB/64GB, 1xTF 卡槽
- 7xUSB2.0

产品规格

处理器	CPU	RK3288	
	基础频率	Up to 1.80GHz	
	核心 / 线程数	四核 Cortex-A17 处理器	
内存	芯片组	SOC	
	规格	DDR3L	
	插槽	Onboard	
图形显示	容量	2GB	
	GPU	ARM Mali-T764	
后 I/O	显示接口	1xHDMI™ (Max. 3840x2160@60Hz) 1xLVDS(Max. 1920x1080@60Hz)(可选 eDP/ MIPI-DSI)	
	USB 接口	3x USB2.0, 1x USB2.0(OTG)	
	音频接口	1x2 合 1 音频接口	
	网络接口	1x RJ45	
	TF 卡槽	1xTF 卡槽	
	Mini-PCle	1xMini-PCle 扩展 3G/4G	
	SIM 卡槽	1x SIM 卡槽	
	其他	1X RJ12	
	内部 I/O	1x30pin LVDS(Max. 1920x1080@60Hz)+6pin 背光插座	
		1x20PIN eDP(Max. 1920x1080@60Hz)+6PIN 背光插座	
1X MIPI-DSI(Max. 1920x1080@60Hz)			
3 x USB2.0, 4 x TTL, 1 x 6pin TP_I2C			
1 x 2pin MIC IN, 1 x 4pin AUDIO OUT			
2xIO Key(VCC、GND、4xGPIO)			
1 x 4pin 24V DC-IN			
1x 板载 WiFi/BT 模块 (支持 2.4GHz/5GHz)			
存储	类型	板载 8GB/16GB/32GB/64GB 1XTF 卡槽	
操作系统	支持	Android 7.1	
电源要求	供电类型	DC-IN	
	电源适配器	12V/2A	
物理特性	尺寸	146 mm x 102 mm	
	工作温度	0° C~60° C at 0.7m/s Air Flow	
	相对湿度	95% @ 40° C (non-condensing)	
标准认证	CCC		

订购信息

类型	CPU: RK3288 RAM: 板载 2GB DDR3L ROM: Onboard 16GB (可选 : 32GB/64GB)
----	---

产品示意图

