

RK3399

HDMI



HDMI™ RoHS

- 采用瑞芯微 RK3399 处理器
- 板载 4GB LPDDR4 内存颗粒
- 板载 eMMC，最大容量支持 64GB，默认 32GB、1 x TF
- 1xHDMI™ (Max.4096x2160@60Hz) ，
1xHDMI(Max.2560x1440 @30Hz)
- 板载 Wi-Fi/BT 模块，支持 3G/4G 模块
- 无风扇设计

主要应用领域



自助收银



商场展台



交通信号灯控制



自助拍照



电子班牌

产品规格

处理器	CPU	Rockchip RK3399
	BIOS	-
	芯片组	-
内存	规格	LPDDR4
	插槽	板载
	容量	最大支持 4 GB
图形显示	GPU	Mali-T860MP4
	视频接口	1 x HDMI™ (Max. 4096 x 2160 @60 Hz) 1 x HDMI™ (Max. 2560 x 1440 @30 Hz)
网络	有线网络	1 x RJ45
	无线网络	板载 Wi-Fi/BT 模块 1 x Full-size Mini-PCIe for 3G/4G 1 x SIM 插槽
I/O	接口	1 x USB3.2 Gen1 (OTG), 3 x USB2.0 1 x RS232 1 x MIC-IN, 1 x LINE-OUT 1 x Power Button, 1 x Recover 1 x ANT for Wi-Fi/BT 1 x ANT for 3G/4G (预留)
		存储
操作系统	支持	Android7.1/8.1/11
电源要求	供电类型	DC-IN
	电源适配	12V/2.08 A
外观参数	尺寸	116 mm x 106 mm x 30 mm
	材料	金属 / 黑色
	可选套件	VESA Mounting、移动网络模块
外部环境	工作温度	0° C ~40° C
	相对湿度	95% @ 40°C (非冷凝)
标准认证		CE, FCC Class B

订购信息

类型	CPU: Rockchip RK3399
包装清单	1 x Wi-Fi 天线 1 x AC 电源线, 1 x 电源适配器
可选	VESA Mounting、移动网络模块

产品示意图

