


Meteor Lake

8K

M.2

HDMI

USB



HDMI™ RoHS

- Meteor Lake 平台, 支持 28W CPU
- NPU 34TOP 算力
- 2 x DDR5 SO-DIMM, up to 96GB
- 1 x LVDS(双通道 24Bit 最高支持 1920*1080@120Hz)
1 x HDMI™ 2.0
- 1 x M.2 (2280) SSD, 1 x SATA3.0
- 1 x M.2(2230) for wifi/BT (支持 CNVI)
- 1 x HDMI™ 2.0, COM/VGA/DP, 4 x USB 3.2 Gen2, 1 x RJ45, 1 x MIC IN, 1 x AUDIO OUT
- 支持硬件一键静音、一键熄屏、音量加减、亮度加减
支持重力感应 (可选), LVDS 支持 100Hz 高刷 (可选)

主要应用领域



办公电脑一体机



教学一体机



智慧办公



教学白板

产品规格

处理器	CPU	Intel Meteor Lake-H, 125H/155H
	BIOS	AMI Source Code
	芯片组	NA
内存	规格	DDR5-5600MHz
	插槽	2 x SO-DIMM
	容量	96GB
图形显示	GPU	Intel® Arc™ graphics
	图形引擎	DirectX 12.2,OpenGL 4.6,OpenCL 3.0
网络	网卡芯片	Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet
外部 I/O	接口	4 x USB 3.2 Gen2 1x VGA (Max.2048 x 1536@60Hz) 1x HDMI 2.0 (Max.4096x2160@60Hz) 1x LVDS(双通道 24Bit Max1920*1080@60Hz/100Hz/120Hz) 1x DP (DP 与 LVDS 接口二选一, 接 LVDS 默认屏蔽 DP, DP 不支持音频输出且不支持热拔插) 1 x MIC-IN, 1 x AUDIO-OUT 1 x RJ45(1000M) 1 x COM/VGA/DP 三选一
		接口
存储	类型	2 x M.2(2280) for (pcie4.0 x4) SSD M.2 (2230) for WIFI/BT 1 x SATA for HDD/SSD
操作系统	支持	Windows Linux
电源要求	供电类型	DC-IN / ATX PWR_IN 4pin
	输入电压	19V/4.74A
物理特性	尺寸	170*170mm
	工作温度	0°C ~ 45°C at 0.7m/s Air Flow
	相对湿度	95%@40°C (非凝结)
标准认证		CCC

订购信息

类型	CB4-125H000-V0: Intel® Core™ Ultra 5 125H
	CB4-155H000-V0: Intel® Core™ Ultra 7 155H
包装清单	1 x 保修卡

产品示意图

