


Raptor Lake-S

4K

M.2

HDMI

4xUSB



HDMI™ RoHS CCC

- 支持 Intel Alder Lake/Raptor Lake-S 平台, H610 芯片组
- 2 x DDR4 SO-DIMM, up to 64GB
- 1 x HDMI™ 2.0, 1 x VGA, 1 x DP
- 1 x M.2 (2242/2280) SSD, 2 x SATA3.0
- 1 x M.2(2230) for wifi/BT (支持 CNVI)
- 1 x HDMI™ 2.0, 2 x USB 3.2 Gen2, 2 x USB 2.0  
1 x RJ45, 1 x DP, 1 x VGA, 1 x MIC IN, 1 x LINE OUT  
1 x LINE IN
- 170 x 170mm mini-ITX

主要应用领域



办公电脑一体机



教学一体机



智慧办公



教学白板

## 产品规格

处理器	CPU	Intel® LGA1700 Socket 12th/13th/14th Gen. Processor
	BIOS	AMI Source Code
内存	芯片组	H610
	规格	2 x DDR4-3200MHz
	插槽 容量	2 x U-DIMM 64GB
图形显示	GPU	Intel® UHD Graphics
	图形引擎	DirectX 12.1, OpenGL 4.5, OpenCL 3.0
网络	网卡芯片	Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet
外部 I/O	接口	2 x USB 3.2 Gen2, 2*USB2.0 1 x VGA (Max.1920 x 1080@60Hz) 1 x DP (Max 7680 x 4320 @ 60Hz) 1 x HDMI2.0 (Max.4096x2160@60Hz) 1 x MIC-IN, 1 x Line-OUT, 1 x Line- IN 1 x RJ45(1000M)
		2 x USB3.0 插针, 3 x USB2.0 插针 1 x PCI Express5.0 x16 slot 1 x RS232 9pin 1 x Speaker 4pin, 1 x F_Audio 9pin 1 x CLR_CMOS 3pin 1 x F_PANEL, 9 pin 1 x CPU_FAN 4Pin, 12V 1 x SYS_FAN 4Pin, 12V
存储	类型	M.2(2242/2280) for (PCIe3.0x4 & SATA) SSD M.2 (2230) for WIFI/BT 2 x SATA for HDD/SSD, 2 x HDD_PWR 4pin
操作系统	支持	Windows, Linux
电源要求	电源输入	ATX 8pin+24pin 电源座
物理特性	尺寸	170*170mm
	工作温度	0°C ~ 45°C at 0.7m/s Air Flow
	相对湿度	95%@40°C (非凝结)
标准认证	CCC	

## 产品示意图

