

信创兼容
X86

DP

VGA

HDMI

2*RJ45

3* 扩展槽



HDMI™



- 采用兆芯开先® KX-7000 处理器
- 2 x U-DIMM DDR5-4800, 最大容量 64GB;
- 1 x HDMI, 1 x DP, 1 x VGA 显示
- PCIe x 16、x 8、x 1 Slot
- 1 x M.2 for Wifi/BT
- 2 x M.2 SSD, 2 x SATA3.0
- 10 x USB3.2 Gen1, 2 x USB2.0
- 2 x RJ45 1000M

主要应用领域



党政办公



金融行业



教育行业

产品规格

处理器	CPU	兆芯 开先® KX-7000 (LGA1700)
	芯片组	CPU 集成
内存	BIOS	百敖 UEFI
	规格	DDR5-4800
	插槽	2 x U-DIMM
图形处理	容量	64GB
	集成显卡	CPU 集成: C-1190
I/O	独立显卡槽位	1 x PCIe 4.0 x16 Slot (8 Lane)
	接口	1 x HDMI (Max. 4096 x 2160@60Hz) 1 x DP (Max. 4096 x 2160@60Hz) 1 x VGA (Max. 1920 x 1080@60Hz) 2 x RJ45 10/100/1000M 4 x USB3.2 Gen1 Type-A 1 x USB3.2 Gen1 Type-C 2 x USB2.0 Type-A 1 x Mic, 1 x Line out, 1 x Line i 1 x DB9 RS232
内部 I/O	接口插针	1 x M.2 M-Key 2242/2280 SSD (PCIe4.0 x4) 1 x M.2 M-Key 2242/2280 SSD (SATA3.0) 2 x SATA3.0 1 x M.2 (2230) for WiFi/BT 1 x PCIe 4.0 x16 Slot (8 Lane) 扩展显卡 1 x PCIe 4.0 x8 Slot (2 Lane) 1 x PCIe 4.0 x1 Slot (1 Lane) 4 x USB3.2 Gen1 插针 1 x USB3.2 Gen1 Type-E 1 x F_Panel, 1 x F_Audio, 1 x Speaker, 1 x F_COM RS232
	操作系统	统信 UOS Desktop 银河麒麟 Kylin V10 Desktop Windows Windows11、Windows10
电源要求	类型	ATX, 24PIN + 8PIN
外观参数	尺寸	243.84mm x 243.84mm
外部环境	工作温度	0°C ~ 55°C
	工作湿度	10% ~ 90%RH (无凝露状态)

订购信息

配置 1 CPU: 支持兆芯 KX7000 (LGA)

包装清单 /

产品示意图

