

- 兆芯 KX7000
- 8L
- DDR5
- PCIe 16X
- 2\*LAN
- HDMI



- 采用兆芯 KX-7000 处理器
- 双通道 U-DIMM DDR5 内存，最大扩展 128GB
- 支持 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x DP 显示，支持 4K 视频输出
- 1 x M.2 (2242/2280) PCIe4.0 x4 for SSD
- 1 x PCIe 5.0 x16 插槽，支持 PCIe 供电的扩展卡
- 4 x USB3.2 Gen1, 2 x USB2.0, 1 x Type-C 2 x RJ45
- 1 x PCIe4.0 x16 (8 Lanes) , 1 x PCIe4.0 x8 (2 Lanes) , 1 x PCIe4.0 x1 (1 Lanes)

主要应用领域



党政办公



金融行业



教育行业

## 产品规格

处理器	CPU	兆芯 KX-7000 CPU, TDP ≤ 65W, LGA1700
内存	规格	DDR5
	插槽	2 x U-DIMM-4800MHz
	容量	128GB
图形处理	GPU	1 x PCIe 5.0 x16 插槽，支持 PCIe 供电的扩展卡
	视频接口	1 x HDMI (Max. 4096 x 2304@60Hz) 1 x DP(Max. 4096 x 2304@60Hz) 1 x VGA (Max. 1920 x 1080@60Hz)
网络	芯片	2 x Realtek RTL8111H Gigabit Ethernet
	接口	2 x RJ45
I/O	接口	4 x USB3.2 Gen1, 2 x USB2.0 1 x Type-C 1 x RS232 1 x Line in, 1 x Line out, 1 x MIC in; 1 x Audio out, 1 x MIC in 1 x M.2(2230) for WiFi/BT(Wi-Fi 6) 1 x PCIe4.0 x16 (8 Lanes) 1 x PCIe4.0 x8 (2 Lanes) 1 x PCIe4.0 x1 (1 Lanes) NA
无人值守	JAHC	NA
操作系统	支持	Kylin V10/UOS 1070/Windows 11(64 位)
电源要求	类型	电源模块
	电源	250W Flex 电源
外观参数	尺寸	265 (L) x92 (W) x341 (H) mm
	材料	金属 / 黑色
	可选套件	NA
外部环境	操作温度	0°C ~ 45°C (32 °F ~ 113 °F) at 0.7m/s Air Flow
	操作环境	95% @ 40°C (非凝结)
标准认证	CCC	

## 订购信息

类型	CPU: 兆芯 KX-7000 CPU 内存: 2 x U-DIMM DDR5 128GB
包装清单	

## 产品示意图

