



HDMI™



- 采用飞腾 D3000 处理器
- 双通道 U-DIMM DDR4 内存, 最大扩展 64GB
- 1 x M.2(2242/2260/2280)PCIe5.0 X4 for SSD
- 3 x SATA 3.0  
1 x PCIe 5.0 x16 插槽, 支持 PCIe 供电的扩展卡
- 4 x USB3.2 Gen1, 4 x USB2.0, 1 x RJ45
- 1 x PCIe 5.0 x 16 Slot (8 Lanes) ,1 x PCIe 4.0 x 8 Slot (8 Lanes) ,1 x PCIe 4.0 x 8 Slot (4 Lanes)

主要应用领域



党政办公



金融行业



教育行业

## 产品规格

处理器	CPU	飞腾 D3000 CPU, TDP ≤ 43W, FCBGA1549
内存	规格	DDR4
	插槽	2 x U-DIMM-3200MHz
	容量	64GB
图形处理	GPU	1 x PCIe 4.0 x16 插槽, 支持 PCIe 供电的扩展卡
	视频接口	NA
网络	芯片	1 x YT8521SH Gigabit Ethernet
	接口	1 x RJ45
I/O	接口	4 x USB3.2 Gen1, 4 x USB2.0 1 x RS232 1 x Line in, 1 x Line out, 1 x MIC in; 1 x Audio out, 1 x MIC in
		1 x M.2(2230) for WiFi/BT(Wi-Fi 5)
		1 x PCIe 5.0 x 16 Slot (8 Lanes)
		1 x PCIe 4.0 x 8 Slot (8 Lanes)
		1 x PCIe 4.0 x 8 Slot (4 Lanes)
存储	类型	1 x M.2(2242/2260/2280)PCIe5.0 X4 for SSD 3 x SATA 3.0
无人值守	JAHC	NA
操作系统	支持	百敖, Kylin V10
电源要求	类型	电源模块
	电源	250W Flex 电源
外观参数	尺寸	265 (L) x92 (W) x341 (H) mm
	材料	金属 / 黑色
	可选套件	NA
外部环境	操作温度	0°C ~ 45°C ( 32 °F ~ 113 °F ) at 0.7m/s Air Flow
	操作环境	95% @ 40°C ( 非凝结 )
标准认证	CCC	

## 订购信息

类型	CPU: 飞腾 D3000 CPU 内存: 2 x U-DIMM DDR4 64GB
包装清单	

## 产品示意图

