VT76

Mini PC

ARM VGA HDMI



产品特点

- Rockchip® RK3568
- 板载LPDDR4-2133 MHz, 2GB (可选4GB)
- 板载eMMC, 32GB (可选64GB)
- 1 × VGA, 1 × HDMI
- 2 × USB3.2 Gen1 (1 × OTG), 4 × USB2.0
- 2 × RJ45 (拨码开关切换)
- 板载Wi-Fi5

产品规格

处理器	CPU	Rockchip® RK3568
	内核/线程数	4核Cortex-A55
	芯片组	SOC
	热设计功耗	6W
内存	规格	板载LPDDR4-2133 MHz
	容量	2GB (可选4GB)
存储	eMMC	板载eMMC, 32GB (可选64GB)
图形处理	GPU	集成Mali-G52 GPU
	图形引擎	OpenGL ES 1.1/2.0/3.2, OpenCL 2.0,Vulkan 1.1
	显示接口	1 × HDMI (Max. 4096 × 2160@60Hz) 1 × VGA (Max. 2048 × 1536@60Hz)
网络	网络控制器	板载RTL8821CU/BL-M8800DU6 (可选)
	以太网	2 × RJ45(可选单网口)
	Wi-Fi/蓝牙	板载Wi-Fi模块5
I/O 接口	USB	2 × USB3.2 Gen1(1 x OTG), 4 × USB2.0
	音频	1 × 二合一音频 (MIC-IN & AUDIO-OUT)
	按钮	1 × 电源开启, 1 × Recovery
电源	供电类型	DC-IN
	适配器	12V
物理特性	尺寸	170mm × 125mm × 34.5mm (6.69”× 4.92”× 1.36”)
	材料	塑料(黑色)
操作系统	支持	Android 12/Debian10
环境	工作温度	0℃~45℃ (32℉~113℉)@0.7m/s Air Flow
	相对湿度	95%@45℃ (非冷凝)
散热方式	智能风扇, 主动散热	
标准认证	CCC	

订购信息

VT76-66N14652-50-01	CPU: Rockchip® RK3568 内存: 2 GB 存储: 32 GB
VT76-66N11852-50-02	CPU: Rockchip® RK3568 内存: 4 GB 存储: 32 GB
包装清单	1 x 电源线, 1 x 电源适配器
可选套件	背挂

产品示意图





